

## HT-630-EUT

### Thermistek Hittemelder

<b>Diameter</b>	132mm
<b>Hoogte</b>	60mm
<b>Gewicht</b>	200g



### Productomschrijving

- Thermistek technologie zorgt voor een snellere reactie bij snel ontwikkelende branden. Door het voortdurend monitoren van de temperatuur gaat een hittemelder met Thermistek technologie af als de melder berekent dat de snelle stijging de vooraf ingestelde drempel zal overschrijden.
- Niet vervangbare 10 jaar batterij.
- Een knop voor test en pauze functie.
- Vergrendelingsoptie.
- Klasse A1 branddetectie (54°C - 65°C).
- Hittemelders zijn voor gebruik op plaatsen waar een rookmelder niet geschikt is, bijvoorbeeld bij hoge vochtigheid of in een stoffige en vuile omgeving zoals in garages, kelder, stook-, of rookruimte.

### Specificaties

<b>Voeding</b>	10 jaar verzegelde lithiumbatterij
<b>Technologie</b>	Thermistek & Wi-Safe 2
<b>Alarm geluidsniveau</b>	85dB op 3m
<b>Spanning</b>	DC
<b>Installatie</b>	Plafond
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	A1, 54 °C - 65 °C
<b>Luchtvochtigheid in bedrijf</b>	Tot 90% RH% Niet-condenserend
<b>Opslag temperatuur</b>	-20°C tot 60°C
<b>Opslag vochtigheid</b>	Tot 93% RV niet-condenserend
<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Certificatie</b>	BS 5334 -2: 2003 BSI
<b>Verpakking</b>	10 stuks
<b>Max. aantal aangesloten</b>	50 melders in netwerk
<b>Netwerk</b>	Multi-directionele communicatie
<b>Compatibiliteit</b>	Gemengde systeemcompatibiliteit (bekabeld, draadloos, batterij en 230V aangesloten)
<b>EAN</b>	8717825529815
<b>Artikelnummer</b>	21000184