

W2-MODULE

Draadloze Module Wi-Safe2



Productomschrijving

- Voor gebruik met ST-630-DET en SM-F-1EU (Rookmelders), HT-630-EUT en HM-F-1EU (Hittemelders), NM-CO-10X-INT (Koolmonoxidemelder).
- Repeater functie, doorsturen van de alarmmelding binnen 4 seconden.
- Voorzien van vaste lithium batterij.
- Smart Silence zet alle draadloos gekoppelde rook- en hittemelders op pauze en vermindert de gevoeligheid gedurende maximaal 10 minuten.
- Maximaal 50 draadloze melders met deze Wi-Safe 2 technologie voor een zo vroeg mogelijke alarmmelding.

Specificaties

Voeding	3V
Technologie	Wi-Safe 2 (868.4 MHz)
Spanning	DC
Toepassing	ST-630 / HT-630 / NM-CO SM-F-1EU / HM-F-1EU
Temperatuur (in bedrijf)	+4°C tot +38°C
Luchtvochtigheid in bedrijf	tot 90% RV niet-condenserend
Opslag	-20°C tot +60°C
Opslag vochtigheid	tot 93% RV niet-condenserend
Garantie	5 jaar
Verpakt per	10
Gecertificeerd	RF-normen
Radiofrequentie	868 MHz
Afmetingen product in verpakking	29 (H) x 55 (W) x 30 (D)
Netwerk	2-richtingscommunicatie
Compatibiliteit	Combineren met alle FireAngel Wi-Safe2 producten
Max. aantal melders per netwerk	50 stuks
Bereik	Minimaal 35m (meer dan 200m open veld)
Installeren	2 handelingen voor draadloos verbinden
EAN	0816317002169
Artikelnummer	21000210