

THUISLINK TLB-CB3

Connection Box NO/NC - Wi-Safe2



Productomschrijving

- De Thuislink Connection Box TLB-CB3 is een compacte en veelzijdige unit, uitgerust met het FireAngel WRLYM-NB relais en een gestabiliseerde 24V voeding.
- Deze box biedt veel flexibiliteit voor de installateur, met meerdere aansluitmogelijkheden en de optie om zowel batterij- als netgevoede rookmelders draadloos te koppelen. Dankzij de twee NO/NC-contacten kan de TLB-CB3 deuren automatisch sluiten, wat zorgt voor een rookvrije vluchtweg.
- Het gebruiksvriendelijke Plug & Play-systeem verkort de installatietijd aanzienlijk: rookmelders worden draadloos gekoppeld, terwijl de vrijloopdeurdranger via een bedrade aansluiting op de Thuislink TLB-CB3 wordt bevestigd. De 230V voeding wordt eenvoudig aangesloten met de meegeleverde stekker voor een standaard stopcontact.
- 2x 24 VDC NO/NC-contacten, een triggermechanisme, handige test- en neven-indicatorfunctie voor automatisch sluiten van deuren. Systeem is eenvoudig uit te breiden met een alarmflitslicht voor betere zichtbaarheid en een handbrandmelder voor directe alarmactivatie.

Specificaties

Toepassingen	Koppeling met domotica, in/uitschakelen van bijv: CV ketel en WTW ventilatie, aansturen van nevenindicatoren, doormelding naar een alarmcentrale, thuiszorg, brandmeldsysteem. Aansturen van deuropeners, vrijloopdeurdrangers.
Voedingsspanning	230V
Output	24VDC / 0,1A Gestabiliseerde voeding
Relais contact	2 x NO/NC
Max. spanning	30VDC tot 250 VAC
Triggeringang	Intern gevoed 24 V DC Plug&Play
Testfunctie	Zowel installatie als het Wi-Safe netwerk
LED indicatie	Nevenindicator; groen of rood
Monteren en instellen	Eenvoudig d.m.v. montageplaat
Garantie	2 jaar
Wi-Safe 2 draadloze technologie	Biedt niet alleen Wi-Safe 2 draadloze koppeling, maar ook optioneel monitoring en beheer op afstand via een gateway.
Afmetingen	248 x 106 x 75 mm
EAN	8717825528641
Artikelnummer	21000856