

Veilig wonen voor iedereen

Branddetectie en zelfsluitendheid

TLB-PSU 1



— Veilige – Draadloze – Verbondenheid —



THUISLINK

Oplossingen, service & support

Veilig wonen voor iedereen



Thuislink vormt de basis voor een veilige woonomgeving. Dankzij onze merkonafhankelijke aanpak en aandacht voor de specifieke behoeften en de veranderende regelgeving, bieden wij passende oplossingen die slim bijdragen aan een geruststellend gevoel van veiligheid.



Zelfsluitendheid deuren

Sinds 1 juli 2021 is er een aanpassing in het Bouwbesluit op het gebied van de zelfsluitendheid van woning-entreedeur in appartementengebouwen. Een openstaande entreedeur zorgt er namelijk voor dat rookontwikkeling bij brand zich snel kan verspreiden in de gemeenschappelijke ruimtes en vluchtwegen onveilig maakt. Veilige vluchtwegen creëer je door deze deuren te sluiten bij rook of brand. Thuislink biedt u een aantal oplossingen in samenwerking met onze partners.



Een leefbare woonomgeving



Draag bij aan
een veilige
woonomgeving

TLB-PSU set

Deze oplossing met rookmelders op netstroom (230V) kan eenvoudig worden geïntegreerd in de verbinding naar de vrijloopdeurdranger of deurmagneten. Dankzij het gebruik van de SW10-EUT rookmelder en de PSU-PF-NLT montagevoet wordt een eenvoudige en snelle installatie mogelijk gemaakt naar een vrijloopdeurdranger, waardoor automatisch sluiten van deuren voor een rookvrije vluchtweg gerealiseerd wordt.



Veilige bedrade verbinding

Een Thuislink-oplossing, in samenwerking met FireAngel, bestaande uit een montagevoet met ingebouwde 24VDC voedingseenheid. De montagevoet zorgt voor de schakeling tussen bedrade rookmelders en de vrijloopdeurdranger. Deze compacte oplossing maakt het mogelijk om de vrijloopdeurdranger direct aansluiten op de montagevoet van de rookmelder.



Componenten en toebehoren



Vragen? Neem contact op met Thuislink.
☎ +31(0)77 351 27 76 of mail naar info@thuislink.com

- Compact design voor aansluiting direct onder de rookmelder.

- 230V montagevoet met ingebouwde 24V voeding en aansturing van zowel vrijloopdeurdrangers, deurmagnetten en ventilatiekleppen.

- Bij alarm van rook- of hittedetectors of stroomonderbreking zal de deur sluiten.

THUISLINK

Oplossingen, service & support