

THUISLINK TLB-CB5

Connection Box



Productomschrijving

- Een Thuislink oplossing waarin het FireAngel relais WRLYB-1EU inclusief 24V gestabiliseerde voeding is opgenomen.
- De box biedt 4x 24VDC NO/NC contacten als triggermechanisme, waardoor bijvoorbeeld deuren automatisch sluiten om een rookvrije vluchtweg te garanderen. Daarnaast beschikt de unit over een handige testfunctie via een testknop aan de zijkant. Hiermee kunnen installateurs zowel een korte test uitvoeren voor externe apparaten, zoals een vrijloopdeurdranger, als een uitgebreide test voor de gekoppelde rookmelders.
- Met deze Plug & Play oplossing wordt de montagetijd sterk gereduceerd waarbij enkel de rookmelders draadloos gekoppeld moeten worden en de vrijloopdeurdranger bekabeld wordt aangesloten op de Thuislink connection box.
- De THUISLINK Connection Box TLB-CB5 biedt een moderne en efficiënte oplossing voor zowel kleine als grote installaties, met een focus op veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Specificaties

Toepassingen	koppeling met domotica, in/uitschakelen van bijv: CV ketel en WTW ventilatie, aansturen van nevenindicatoren, doormelding naar een alarmcentrale, thuiszorg, brandmeldsysteem. Aansturen van deuropeners, vrijloopdeurdrangers.
Voedingsspanning	230V
Output	24VDC / 1,3 A Gestabiliseerde voeding
Relais contact	2 x Potentiaalvrije NO/NC (max. 5A)
Max. spanning	30VDC tot 250 VAC
Triggeringang	input 12-24 VDC
Testfunctie	Voor zowel vrijloopdeurdrangers als het Wi-Safe netwerk
LED indicatie	Stand-by, Back-up en Alarmmelding
Monteren en instellen	Eenvoudig d.m.v. dipswitches
Garantie	2 jaar
Voorzien van	Ondersteunt meerdere Wi-Safe 2-apparaten binnen één netwerk. Biedt niet alleen een betrouwbare draadloze koppeling, maar ook mogelijkheden voor monitoring en beheer op afstand via een gateway. Hiermee is het systeem geschikt voor een snelle, flexibele en veelzijdige installatie in uiteenlopende situaties.
Afmetingen	235 x 195 x 108 mm
EAN	8717825528863