


WRLYB-1EU

12VDC/230VAC Relais en Nevensignalering

Lengte 198mm
breedte 84mm
hoogte 44mm
Gewicht 300g



Productomschrijving

- Unieke optie als draadloze nevensignalering. Batterij gevoed. 4 x AAA. De sounder en LED's reageren als de rook-, hitte- of koolmonoxidemelder in alarm gaat.
- Toepassingen: koppeling met domotica, in/uitschakelen van bijv: CV ketel en WTW ventilatie, aansturen van nevenindicatoren, doormelding naar een alarmcentrale, thuiszorg, brandmeldsysteem. Aansturen van deuropeners, vrijloopdrangers.
- 12VDC en 230 VAC Voedingsspanning. 12VDC adapter niet bijgeleverd.
- 2 x Potentiaalvrije wisselcontacten max. 5A. Maximale spanning aan te sluiten over de contacten is 30VDC tot 250 VAC.
- Triggeringang: input 12-24 VDC.
- Testfunctie voor de relais contacten.
- LED indicatie: Stand-by en Alarmmelding.
- Onopvallende, moderne vormgeving.
- Eenvoudige te monteren en in te stellen d.m.v. dipswitches.
- 2 jaar garantie.
- Voorzien van Wi-Safe 2 draadloze technologie

Specificaties

Voeding	230VAC / 50-60 Hz of 12VDC adapter
Stand-by/power	Continue groene led – 230VAC netvoeding aangesloten / Knipperende groene led- 1 x per 60 sec – werkt op batterij voor nevensignalering
Alarmsignalen	Knipperende rode led voor brand Minimaal 75 dB pulserend signaal
Lege batterij indicatie	Knipperende rode led 1 x 60 seconden Zoemer klinkt elke 60 seconden
Montage	Muur, plafond. Als nevensignalering bijv. boven een deur, in de gang, of bij een zusterpost
Relais contacten	2 x potentiaalvrije wisselcontacten elk voor max. 5A Ohmse last Max. aan te sluiten spanning 30VDC / 250VAC
Normale bedrijfs- en opslagtemperatuur	0 – 40°C
Normale bedrijfs- en opslagvochtigheid	15% to 95% Relative luchtvochtigheid – niet condenserend
Materiaal, behuizing	ABS, UL94, V-0 classificatie
Onafhankelijk getest	CE
Frequentie	868 MHz
Compatibiliteit	Alle Wi-Safe2 producten
Max. aantal deelnemers in een netwerk	Maximaal 50 stuk, incl relais
Bereik	Minimaal 35m (200m open veld)
EAN	0816317004910
Artikelnummer	21000240