

FireAngel

WG-1EUT

Wi-Safe2 Gateway

NL

Artikelnummer: 21000205

Wi-Safe[®] CONNECT

Real-time monitoring en het beheer van draadloos Wi-safe2 netwerk systemen van o.a. rook-, hitte en koolmonoxidemelders met behulp van Wi-Safe Connect platform.

Hoogte 125mm
Breedte 125mm
Diepte 31mm
Gewicht 191g



Eigenschappen

- Dankzij Fireangel Gateway WG-1 worden Wi-safe2 draadloze netwerken verbonden met het Internet. Systeem en diagnostische berichten zoals de batterijstatus, de mate van vervuiling, demontage en prestaties van iedere melder in het netwerk wordt in de Cloud opgeslagen. Deze belangrijke gegevens en informatie zijn 24/7 op afstand te raadplegen door de installateur. Alarm- en storingssignalen kunnen dan tevens worden doorgegeven aan de eindgebruiker via mail of speciale Wi-safe connect App.
- Geschikt voor alle Wi-Safe2 draadloze componenten.
- Verbinding met het internet via een Ethernet-kabel Hub.
- LED indicatie voor voeding, storing en internetverbinding
- Voeding via meegeleverde adapter
- Meer informatie via www.wi-safeconnect.com

Technische specificatie

Voeding	230V adapter aansluiting (5V DC, 1,5A)
Technologie	Wi-Safe 2
Spanning	DC
Internetverbinding	RJ45 / LAN kabel
Installatie	Vrijstaand/Muur
Garantie	2 jaar
Verpakt per	4
Gecertificeerd	CE
Max aantal (aangesloten melders)	50 melders, per netwerk
Netwerk	Multi-directionele communicatie
Compatibiliteit	Koppelbaar met alle Wi-Safe 2 producten van FireAngel
Onafhankelijk getest volgens	EN 301 220-2 V 2.4.1 EN 301 489-3 V 1.6.1 EN 301 489-1 V 1.9.2
Bereik	35m, max. 200m

Weckx Handelsonderneming

Stalbergweg 55
5913 BJ Venlo, The Netherlands
Postbus 95 - 5900 AB Venlo
The Netherlands

T +31 (0)77 351 27 76
F +31 (0)77 354 79 59
E info@weckx.nl
I www.weckx.nl

WECKX
WWW.WI-SAFE.NL