

THUISLINK TLB-CB4

Connection Box NO/NC



Productomschrijving

- Een Thuislink oplossing waarin het FireAngel relais RLYM-1EU inclusief 24V gestabiliseerde voeding is opgenomen.
- De unit beschikt over vier 24VDC NO/NC-contacten en een geavanceerd triggermechanisme voor het automatisch sluiten van deuren, waarmee een rookvrije vluchtweg wordt gegarandeerd. Daarnaast is er een praktische testfunctie beschikbaar via een testknop aan de zijkant. Hiermee kunnen installateurs eenvoudig een korte test uitvoeren voor externe apparaten, zoals vrijloopeurdrangers, of een uitgebreide test van de gekoppelde rookmelders.
- Met deze Plug & Play oplossing wordt de montagetijd sterk gereduceerd waarbij de rookmelders bekabeld gekoppeld worden en de vrijloopeurdranger bekabeld wordt aangesloten op de Thuislink Connection Box.
- Met de Thuislink Connection Box TLB-CB4 biedt u een betrouwbare en efficiënte oplossing voor het integreren en optimaliseren van rookmelders en externe apparaten in een professioneel netwerk.

Specificaties

Toepassingen	Integratie met domotica, het in- en uitschakelen van apparaten zoals CV-ketels en WTW-ventilatie, aansturen van nevenindicatoren, doormelding naar alarmcentrales, thuiszorgsystemen en brandmeldsystemen. Ook geschikt voor het aansturen van deuropeners en vrijloopeurdrangers.
Voedingsspanning	230V
Output	24VDC / 0,6A Gestabiliseerde voeding
Relais contact	4 x 24V NO/NC-contacten (max. 5A)
Max. spanning	30VDC tot 250 VAC
Triggeringang	Input 12-24 VDC
Testfunctie	Voor zowel vrijloopeurdrangers als het gekoppelde netwerk van rookmelders.
LED indicatie	Stand-by, Back-up en Alarmmelding
Monteren en instellen	Eenvoudig d.m.v. dipswitches
Garantie	2 jaar
Relais	RLYM-1EU
Afmetingen	235 x 195 x 108 mm
EAN	8717825528849
Artikelnummer	21000858