FireAngel

WHT-630-EUT

THERMISTEK Draadloze Hittemelder NL

Artikelnummer: 21000185

THERMISTEK™

Wi-Safe® 2

10 Jaar Niet Vervangbare Batterij

Diameter 132mm
Hoogte 60mm
Gewicht 200g



Eigenschappen

- Thermistek technologie zorgt voor een snellere reactie bij snel ontwikkelende branden. Door het voortdurend monitoren van de temperatuur gaat een hittemelder met Thermistek technologie af als de melder berekent dat de snelle stijging de vooraf ingestelde drempel zal overschrijden.
- Draadloos doorkoppelen tot 50 FireAngel rook-, hitte- & koolmonoxidemelders op één netwerk.
- Een knop voor test en pauze functie.
- Vergrendelingoptie.
- Lokaliseren - Als alle gekoppelde melders in alarm gaan, is het indrukken van 1 test/pauzeknop voldoende om alle melders in pauze te zetten, behalve de melder die het alarm geeft.
- Hittemelders zijn voor gebruik op plaatsen waar een rookmelder niet geschikt is, bijvoorbeeld bij hoge vochtigheid of in een stoffige en vuile omgeving zoals in garages, kelder, stook-, of rookruimte.

Technische specificatie

Voeding	10 jr verzegelde lithiumbatterij
Technologie	Thermistek & Wi-Safe 2
Alarm geluidsniveau	85dB op 3m
Spanning	DC
Installatie	Plafond
Bedrijfstemperatuur	A1, 54°C - 65°C
Luchtvochtigheid, in bedrijf	Tot 90% RH% Niet-condenserend
Opslag	-20°C tot 60°C
Opslag vochtigheid	Tot 93% RV niet-condenserend
Garantie	5 jaar
Verpakking	10 stuks
Gecertificeerd	BS 5334 -2: 2003 BSI
Max aantal aangesloten	50 melders in netwerk
Netwerk	Multi-directionele communicatie
Compatibiliteit	Gemengde systeem compatibiliteit (bekabeld, draadloos, batterij en 230v aangesloten)
Bereik	35m (meer dan 200m in heldere lucht)
Onafhankelijk getest	RF-norm ETSI EN 300 220-2 v2.3.2 (2010-02) door Trac

GN3667R1/S2

Weckx Handelsonderneming
Stalbergweg 55
5913 BJ Venlo, The Netherlands
Postbus 95 - 5900 AB Venlo
The Netherlands

T +31 (0)77 351 27 76
F +31 (0)77 354 79 59
E info@weckx.nl
I www.weckx.nl

WECKX
WWW.WI-SAFE.NL