

THUISLINK TLB-CB5.1

Connection Box NO/NC - Wi-Safe2



Productomschrijving

- Een Thuislink oplossing waarin het FireAngel relais WRLYM-NB inclusief 24V gestabiliseerde voeding is opgenomen.
- De box biedt 1x NC 24V DC gevoed contact en 1x NO/NC potentiaal vrije contacten als triggermechanisme, waardoor bijvoorbeeld deuren automatisch sluiten om een rookvrije vluchtweg te garanderen. Daarnaast beschikt de unit over een handige testfunctie via een tekstknop aan de zijkant. Hiermee kunnen installateurs zowel een korte test uitvoeren voor externe apparaten, zoals een vrijloopdeurdranger, als een uitgebreide test voor de gekoppelde (rook)melders.
- Met deze Plug & Play oplossing wordt de montagetijd sterk gereduceerd waarbij enkel de rookmelders draadloos gekoppeld moeten worden en de vrijloopdeurdranger bekabeld wordt aangesloten op de Thuislink Connection Box.
- De Thuislink Connection Box TLB-CB5.1 biedt een moderne en efficiënte oplossing voor zowel kleine als grote installaties, met een focus op veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Specificaties

Toepassingen	Koppeling met domotica, in/uitschakelen van bijv. CV ketel en WTW ventilatie, aansturen van nevenindicatoren, doormelding naar een alarmcentrale, thuiszorg, brandmeldsysteem. Aansturen van deuropeners, vrijloopdeurdrangers.
Voedingsspanning	230V AC
Output	24VDC / 1,3A Gestabiliseerde voeding
Relais contact	1x NC 24V DC gevoed 1x NO/NC potentiaalvrij
Triggeringang	Input 12-24 VDC
Testfunctie	Testknop voor netwerktest (alarmsimulatie)
LED indicatie	Stand-by en Alarmmelding
Monteren en instellen	Eenvoudig, instellingen d.m.v. dipswitches
Garantie	2 jaar
Voorzien van	Wi-Safe 2 draadloze technologie -maximaal 50 Wi-Safe 2-apparaten op één netwerk. Incl. connection box
Afmetingen	235 x 195 x 108 mm
EAN	8717825529365
Artikelnummer	21000864